

GRABO

1905

JUMPAIR ELITE

Műszaki feltételek

SPORT

Tulajdonság	Szabvány	Egység	Eredmény
LEÍRÁS			
JumpAir+ sportparketta burkolat	EN 13489 szerinti szalagparketta 3,6 mm vastag keményfa színréteggel		
ShockPad Elite alátét	Moduláris alátét erőelnyelő habréteggel		
Vastagság	EN 13647	mm	44 ± 0,5
Tömeg	-	kg/m ²	12,1
KLASSZIFIKÁCIÓ			
Specifikáció	Felületelasztikus, professzionális és multisport célú, beltéri sportparketta rendszer. EN 14904 szerint A4 kategória		
Lángállóság	EN 13501	-	Dfl-s1
Formaldehid emisszió	EN 717-2	-	E1
Pentaklór-fenol	-	-	Nincs pentaklór-fenol
SPORTTULAJDONSÁGOK			
Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	56
Függőleges deformáció	EN 14809	mm	2,7
Labda-visszapattanás	EN 12235	%	97
Fényesség	EN 2813	%	< 30
MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK			
Gördülő teher ellenállás	EN 1569	-	✓
Vegyszerállóság	EN 13442	-	nincs változás
Kopásállóság (CS10 wheel)	EN ISO 5470-1	mg/1000 ciklus	< 80
EGYEBEK			
Garancia			5 év
Válogatás, címkézés			Tölgy (unique/rustic) Kőris (natur/unique/rustic)
Méreték	JumpAir+ sportparketta		2250 x 190 x 16 mm
	ShockPad Elite		2550 x 1125 x 27 mm

GRABOPLAST Zrt.

H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
info@graboplast.com www.graboplast.com