





GRABO DOMINO SPC Compact

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
LEÍRÁS			
Felépítés			Rigid moduláris padló SPC maggal
Méret fa mintás	EN ISO 24341	mm	180 x 1250
Méret kő mintás	EN ISO 24341	mm	310 x 620
Vastagság	EN ISO 24346	mm	4.0
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0.4
Tömeg	EN ISO 23997	kg/m ²	7.5
BESOROLÁS			
Kötőanyag tartalom	EN ISO 10582		I. Típus
Európai besorolás	EN ISO 10582	osztály	23 / 32 / 41
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0.1
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	0.25
Hullámosodás	EN ISO 23999	max. mm	2
TULAJDONSÁGOK			
Kopási csoport	MSZ EN 660-2	osztály	T
Kopási ellenállás IP pont (A módszer)	EN 13329	ciklus	min. 1200
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	Bfl-s1
Csúszási ellenállás	EN 13893		DS
	DIN 51130		R10
Szín tartósság	EN ISO 105-B02	fokozat	6
Vegyszerállóság	EN ISO 26987		nincs változás
Felületkezelés			iGUARD PUR Surface
Profil			i4F
Hőátbocsátási ellenállás	EN 12667	m ² k / W	0.15
Környezetvédelmi ellenállás	 		Oldószer és ftalát mentes
PCP tartalom	EN 12673		nem tartalmaz
Formaldehid kibocsátás	ENV 717-1		E1 (nem tartalmaz)