

# GRABO

1905

## MURAVYL

Műszaki feltételap

COMMERCIAL

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
<b>LEÍRÁS</b>			
Felépítés			heterogén falburkolat
Vastagság	EN ISO 24346	mm	1,5
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0,65
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	m	2
Tekercshossz	EN ISO 24341	m	25
Súly	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	1,4
<b>TULAJDONSÁGOK</b>			
Kopási csoport	MSZ EN 660-1	osztály	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,2
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	0,2
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	Bs2-d0
Vegyszerállóság	EN ISO 26987		✓
Baktérium-állóság	EN ISO846:1999		✓
Színtartósság	EN 20105 B02	fokozat	6
Anti-bakteriális és gombaálló felület			graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok			Ftalát- oldószer- és nehézfém-mentes
Hegesztési mód			meleg vagy hideghegesztés
CE JELÖLÉS	EN 14041		✓